

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
MEDIDOR DE NIVEL DE SEÑAL DE CATV/TV MINIPA
MODELO: MTM-10



CARACTERÍSTICAS

- *Medidor de Intensidad de Señal de CATV y TV portátil de mano.*
- *Control de sintonía PLL para selección de Frecuencia (5MHz a 862MHz).*
- *Selección de frecuencia de subportadora Acústica (4,5MHz; 5,5MHz; 6,0MHz;6,5MHz).*
- *Medida de voltaje AC/DC (Hasta 70 V).*
- *Conjunto de batería recargable incorporado para alimentación.*
- *Función apagamiento automático (Auto power off).*
- *99 memorias de canal favorito.*
- *Función Peak Hold para detectar máximo nivel de entrada.*
- *Sinalización sonora para monitoramiento de nivel de señal.*
- *Display LCD Múltiplo con iluminación de fondo, Frecuencia, Canal, Nivel, dBuV, VDC, VAC, Función, Nivel de Batería, Anchura de Banda de Subportadora Acústica y Barra Gráfica.*
- *Almacenamiento y memorización de la última condición.*
- *Control de entrada por el teclado.*
- *Bolsa para transporte que permite que las manos queden libres para el manoseo.*
- *Alimentación: Batería Recargable (NiMh) 12V/1200mAH o por adaptador 12VDC/ 500mA, usado para recargar la batería.*
- *Duración de la Batería: Aproximadamente 3 horas.*
- *Dimensiones: 75(Al) x 180(An) x 150(P)mm.*
- *Peso: Aproximadamente 1,5 kg.*



ESPECIFICACIONES

Generales	***Accesorios***
- Rango de mediada de Frecuencia: 5MHz a 862MHz *- Resolución de la frecuencia de sintonía: 250kHz* *- Medida de nivel* *Rango de medida: 30 a 120dBµV* *Resolución: 0,1dB* *Precisão: ± 3dB (0 a 40ºC)* *- Entrada RF: tipo F, 75Ω* *- Sub-portadora Acústica: A:+4,5MHz, B:+5,5MHz, C:+6MHz,D:+6.5MHz (fs-fp anchura de banda)* *- Medida de Voltaje DC: 70V* *- Medida de Voltaje AC: 70V* *- Memoria de canal favorito* *Número de canales: 99* *Itenes Almacenables* *Frecuencia: 5MHz a 862MHz en paso de 250kHz* *Función: Vídeo, Peak Hold, Sonido* *Unidad de nivel: dBuV, VDC* *Sub-portadora Acústica: A: 4,5MHz, B: 5,5MHz, C: 6MHz, D: 6,5MHz* *- Función apagamiento automático (Auto power off): aprox. 10 minutos* *- Condiciones Ambientales* *Temperatura de operación: 0 a 40 °C* *Humedad relativa: 30 a 85 %* *Temperatura de almacenamiento: -10 a 50 °C*	*1. Manual de Instrucciones* *2. Bolsa para transporte* *3. Cargador de Batería*

MINIPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. FONO: +55-11-5078-1800 Fax: +55-11-5078-1801 E-mail: export@minipa.com.br
Al. dos Tupinás , 33 – Planalto Paulista – São Paulo – S.P – CEP – 04069-000
Consulte nuestro SITIO : http://www.minipa.net